



Monitor LCD 19" (LM929)

Código UPC 685417184248

Possui área de imagem comparável a um monitor tradicional CRT de 20", amplo campo de visão de 140 graus, tela de matriz ativa TFT e rápido tempo de resposta (12ms) para uma visão otimizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Tamanho do painel:** TFT Matriz ativa LCD, gabinete Slim
- **Tratamento do painel:** Anti-glare, hard coating (3H)
- **Tamanho da imagem visível (diagonal):** 19" (48cm)
- **Pixel Pitch:** 0,294mm x 0,294mm
- **Brilho:** 250cd/m²
- **Relação de contraste:** 600:1
- **Tempo de resposta:** 12ms
- **Ângulo de visão horizontal:** 170°
- **Ângulo de visão vertical:** 170°
- **Frequência de varredura horizontal:** 24K - 93Hz (analógico)/24K - 83kHz (DVI-D)
- **Frequência de varredura vertical:** 55 - 85Hz
- **Largura de banda:** 158MHz (analógico)/135Mhz (DVI-D)
- **Compatibilidade:** VESA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac® equipado com porta VGA
- **Resolução máxima:** 1280 x 1024 @ 75Hz
- **Resolução recomendada:** 1280 x 1024 @ 60Hz
- **Display colors:** 16,7 milhões
- **Conectores:** Sinal RGB: Mini D-sub macho 15 pinos, DVI - D 24 pinos DVI-D
- **Alimentação fonte interna:** Entrada: 100 - 240 VAC, 50/60Hz automático
- **Consumo:** 60W (Max.)
- **Plug & Play:** DDC1/2B
- **EPA Energy Star®:** Sim
- **Controles manuais painel lateral:** liga-desliga, tecla menu, tecla de auto ajuste, tecla left, tecla right
- **Funções OSD:** brilho, contraste, foco, clock, posição horizontal - vertical, linguagem, temperatura de cor, regulagem de cor, recall
- **On screen display digital:** Sim, nas linguagens: inglês, alemão, francês, espanhol e italiano
- **Norma de emissão de baixa radiação:** TC099
- **Base:** Pivotante regulável na posição vertical
- **Áudio:** Sim, 3W x 2 (total 6W), controle de volume, conector para fone de ouvido
- **Dimensões do monitor (L x A x P mm):** 407 x 423 x 216
- **Peso líquido:** 7,8kg
- **Peso bruto:** 8,5kg
- **Normas / segurança:** UL, TUV/GS, TUV-S, TUV-ISO13406-2, CSA, Windows® XP logo
- **Garantia:** 1 ano